Obj.kód / Order code / Bestellkode	BAR 3 W BAR 3 W H BAR 3 W HP BAR 3 W P

Splněná legislativa | Meets requirement limit values for | Prüfungen

DIN plus	●
BImSch V 2	●

Vlastnosti při provozu | Features during operation | Leistungseigenschaften

Ecodesign (Sezónní energetická účinnost vytápění) | Ecodesign (Seasonal energy efficiency of heating) | Ecodesign (Raumheizungs-Jahresnutzungsgrad)	%	72,0
Index energetické účinnosti (EEI) | Energy efficiency index (EEI) | Energieeffizienzindex (EEI)		108,9
Energetický štítek | Energy Label | Energieeffizienzklasse		A+
Typ paliva | Fuel | Verwendeter Brennstoff		Kusové dřevo/Scheitholz/Piece wood
Délka paliva | Length of fuel | Ausmaß des Brennstoff	mm	330
Průměrná spotřeba paliva | Average wood consumption | Durchschnittlicher Brennstoffverbrauch	kg/h	4,27
Povolená dávka paliva | Allowed wood batch | Maximal Brennstoffverbrauch	kg/h	5,6
Interval dodávky paliva | Fuel supply interval for the rated output | Zeitabstand der Brennstoffbeschickung für die Nennleistung		1 hodina/1 Stunde/1 hour
Množství spalovacího vzduchu | Combustion air requirement | Verbrennungsluftbedarf	m^3/h	54,1

Jmenovité hodnoty | General data | Nennwertes

Jmenovitý výkon | Nominal heat output | Nennwärmeleistung	kW	15,0
Regulovatelný výkon | Reg.output | Reg.Gesamtleistung	kW	7,5 - 19,5
Účinnost | Efficiency | Wirkungsgrad	%	82,01
Hmotnostní průtok suchých spalin | Dry flue gases mass flow | Massendurchfluss von trockenen Abgasen	g/s	12,8
Průměrná teplota spalin | Mean flue gas temperature | Durchschnittliche Abgastemperatur	°C	236
Provozní tah | Flue draught | Förderdruck	Pa	12
Prach - O_2=13% | Dust - O_2=13% | Staub - O_2=13%	mg/Nm^3	30
CO - O_2=13%	mg/Nm^3	1155
CO_2	%	9,58
OGC - O_2=13%	mg/Nm^3	69
NOx - O_2=13%	mg/Nm^3	108

Rozměry a hmotnost | Dimensions and weights | Maße & Gewicht

Rozměry (výška x šířka x hloubka) | Dimensions (Height x Width x Depth) | Maße (Höhe x Breite x Tiefe)	mm	1552 x 958 x 628
Výška osy zadního (bočního) vývodu | Connection height for rear (side) installation | Anschlusshöhe (seitlichen) hinten	mm	1378
Průměr kouřovodu | Flue gas connector diameter | Rauchrohrdurchmesser	mm	180
Průměr kouřového hrdla | Flue socket diameter | Abgasstutzen	mm	180
Průměr centrálního přívodu vzduchu (CPV) | External air intake (EAI) | Zentralluftzufuhr (ZLZ)	mm	120
Hmotnost | Weight | Gewicht	kg	409
Rozměry spalovací komory (výška x šířka x hloubka) | Dimensions of the combustion chamber (Height x Width x Depth) | Maße Feuerraum (Höhe x Breite x Tiefe)	mm	348 x 520 x 279
Bezpečnostní vzdálenost od hořlavých materiálů (zadní x čelní x boční x boční se sklem x od stropu) Safe distance from flammable materials (Back x Front x Side x Side with glass x From the ceiling) Sicherheitsabstand von brennbaren Werkstoffen (Hinterwand x Frontwand x Seitenwände x Seite mit Glas x Von der Decke)	mm	100/800/100/---/800

BARACCA 3 TV 1575

KERAMIKA
KERAMIK
CERAMIC







BARACCA 3 TV 1575
HORNÍ ODVOD SPALIN

KERAMIKA
KERAMIK
CERAMIC







BARACCA 3 TV 1575 HORNÍ ODVOD, ŘADA KACHLŮ NAVÍC

KERAMIKA
KERAMIK
CERAMIC







BARACCA 3 TV 1575
ŘADA KACHLŮ NAVÍC

KERAMIKA
KERAMIK
CERAMIC