

Deklarované vlastnosti výrobku

Harmonizovaná norma	EN 13240 EN 13229	EN 16510 Ecodesign	DIN+ BlmSchV2	DIBt 15a B-VG 2015
Klasifikace výrobku	---			
Energetická účinnost (η_{nom})				
Index energetické účinnosti				
Energetický štítek				
Palivo	Kusové dřevo			
Doporučená délka paliva				
Průměrná spotřeba paliva				
Povolená dávka paliva				
Interval dodávky paliva	1 hodina			
Množství spalovacího vzduchu				
Jmenovitý výkon (P_{nom})				
Jmenovitý výkon teplovodního výměníku (P_{wnom})	---			
Maximální provozní přetlak (p_w)	---			
Hmotnostní průtok suchých spalín pro výpočet spalínových cest				
Teplota spalín při jmenovitém tepelném výkonu (T_{nom})				
Průměrná teplota spalín za hrdlem při jmenovitém tepelném výkonu				
Provozní tah (p_{nom})				
Teplotní třída komína	T400			
Připojení na společný komín	---			
Prach $O_2 = 13\%$ (PM_{nom})				
Emise spalín (CO ve spalínách při $O_2 = 13\%$) (CO_{nom})				
OGC $O_2 = 13\%$ (OGC_{nom})				
NOx $O_2 = 13\%$ (NO_{xnom})				
Automatická regulace hoření	---			
Spotřeba elektrické energie (W)	---			
Stálá ztráta vzduchu (V_h)	---			
Přerušovaný provoz (INT) / Nepřetržitý provoz (CON)	INT			

Základní technické údaje

Rozměry	Výška (H)	448	mm
	Šířka (W)	672	mm
	Hloubka (L)	450	mm
Rozměry spalovací komory	Výška (H)		mm
	Šířka (W)		mm
	Hloubka (L)		mm
Rozměry dveří topeniště	Výška (H)	---	mm
	Šířka (W)	---	mm
	Hloubka (L)	---	mm
Výška osy zadního (bočního) vývodu		---	mm
Objem teplovodního výměníku		---	l
Průměr kouřovodu			mm
Průměr kouřového hrdla (D_{out})			mm
Průměr centrálního přívodu vzduchu			mm
Hmotnost		35	kg
Plocha vstupní větrací mřížky		---	cm ²
Plocha výstupní větrací mřížky		---	cm ²

Deklarované vlastnosti výrobku

Harmonizovaná norma	EN 13240 EN 13229	EN 16510 Ecodesign	DIN+ BlmSchV2	DIBt 15a B-VG 2015
Klasifikácia výrobku	---			
Energetická účinnosť (η_{nom})				
Index energetickej účinnosti				
Energetický štítok				
Palivo	Kusové drevo			
Dĺžka paliva				
Priemerná spotreba paliva				
Povolená dávka paliva				
Interval dodávky paliva	1 hodina			
Množstvo spaľovacieho vzduchu				
Menovitý výkon (P_{nom})				
Menovitý výkon teplovodného výmenníka (P_{Wnom})	---			
Maximálny prevádzkový pretlak (p_w)	---			
Hmotnostný prietok suchých spalín na výpočet spalínovej cesty				
Teplota spalín pri menovitom tepelnom výkone (T_{nom})				
Priemerná teplota spalín pri menovitom tepelnom výkone za hrdlom				
Prevádzkový ťah (p_{nom})				
Tepelná trieda komína	T400			
Pripojenie na spoločný komín	---			
Prach $O_2 = 13\%$ (PM_{nom})				
Emisie spalín (CO v spalínach pri $O_2 = 13\%$) (CO_{nom})				
OGC $O_2 = 13\%$ (OGC_{nom})				
NOx $O_2 = 13\%$ (NO_{Xnom})				
Automatická regulácia spaľovania	---			
Spotreba elektrickej energie (W)	---			
Stála strata vzduchu (V_h)	---			
Prerušovaná prevádzka (INT) / Nepretržitá prevádzka (CON)	INT			

Základní technické údaje

Rozmery	Výška (H)	448	mm
	Šírka (W)	672	mm
	Hĺbka (L)	450	mm
Rozmery spaľovacej komory	Výška (H)		mm
	Šírka (W)		mm
	Hĺbka (L)		mm
Rozmery dvierok ohniska	Výška (H)	---	mm
	Šírka (W)	---	mm
	Hĺbka (L)	---	mm
Výška osi zadného (bočného) vývodu		---	mm
Objem teplovodného výmenníka		---	l
Priemer dymovodu			mm
Priemer dymového hrdla (D_{out})			mm
Priemer centrálného prívodu vzduchu			mm
Hmotnosť		35	kg
Oblasť vstupnej vetracej mriežky		---	cm ²
Oblasť výstupnej vetracej mriežky		---	cm ²

Deklarowane właściwości produktu

Powiązana specyfikacja techniczna	EN 13240 EN 13229	EN 16510 Ecodesign	DIN+ BlmSchV2	DIBt 15a B-VG 2015
Klasyfikacja produktu	---			
Sprawność energetyczna (η_{nom})				
Współczynnik efektywności energetycznej				
Etykieta energetyczna				
Opał	Kawałek drewna			
Długość polan				
Nominalna dawka opału				
Dopuszczalna dawka opału				
Interwał dokładania	1 godzina			
Ilość powietrza do spalania				
Moc cieplna znamionowa (P_{nom})				
Moc znamionowa wymiennika ciepła (P_{wnom})	---			
Maksymalne nadciśnienie robocze (p_w)	---			
Masa cząstek stałych w spalinach				
Temperatura spalin przy znamionowej mocy cieplnej				
Średnia temperatura spalin przy szyjce przy nominalnej mocy cieplnej				
Ciąg komin (p_{nom})				
Klasa temperaturowa komina	T400			
Podłączenie do wspólnego komina	---			
Pył $O_2 = 13\%$ (PM_{nom})				
Emisja spalin (CO w gazach spalinowych przy $O_2 = 13\%$) (CO_{nom})				
OGC $O_2 = 13\%$ (OGC_{nom})				
NOx $O_2 = 13\%$ (NO_{xnom})				
Automatyczna regulacja spalania	---			
Zużycie energii elektrycznej (W)	---			
Standing air loss (V_h)	---			
Praca przerywana (INT) / Praca ciągła (CON)	INT			

Podstawowe dane techniczne

Wymiary podstawowe	Wysokość (H)	448	mm
	Szerokość (W)	672	mm
	Głębokość (L)	450	mm
Wymiary komory spalania	Wysokość (H)		mm
	Szerokość (W)		mm
	Głębokość (L)		mm
Wymiary drzwiczek paleniska	Wysokość (H)	---	mm
	Szerokość (W)	---	mm
	Głębokość (L)	---	mm
Wysokość osi tylnego (bocznego) wylotu spalin		---	mm
Pojemność płaszczu wodnego		---	l
Średnica komina			mm
Średnica wylotu spalin (D_{out})			mm
Średnica CDP – centralnego doprowadzenia powietrza			mm
Waga		35	kg
Powierzchnia kratki konwekcyjnej – wlot		---	cm ²
Powierzchnia kratki konwekcyjnej – wylot		---	cm ²

A termék deklarált jellemzői

Harmonizált műszaki előírások	EN 13240 EN 13229	EN 16510 Ecodesign	DIN+ BlmSchV2	DIBt 15a B-VG 2015
Termékosztályozás	---			
Energetikai hatásfok (η_{nom})				
Energiahatékonysági mutató				
Energia címke				
Üzemanyag	Darabos fa			
Üzemanyag hossza				
Átlagos üzemanyag – fogyasztás				
Megengedett üzemanyag mennyiség				
Üzemanyag – ellátási intervallum	1 óra			
Az égési levegő mennyisége				
Névleges teljesítmény (P_{nom})				
A melegvíz hőcserélő névleges teljesítménye (P_{Wnom})	---			
Maximális üzemi túlnyomás (p_w)	---			
Száraz füstgáz tömegáram hő-és áramlástechnikai számításához				
Égéstermék-hőmérséklet névleges hőteljesítmény mellett (T_{nom})				
A füstgáz hőmérséklete a füstcsonk mögött a névleges hőteljesítménynél				
Huzatigény (p_{nom})				
A kémény hőmérsékleti osztálya	T400			
Csatlakozás a közös kéményhez	---			
Por $O_2 = 13\%$ (PM_{nom})				
Égéstermék-kibocsátás (CO a füstgázban $O_2 = 13\%$) (CO_{nom})				
OGC $O_2 = 13\%$ (OGC_{nom})				
NOx $O_2 = 13\%$ (NO_{Xnom})				
Automatikus égésszabályozás	---			
Villamosenergia-fogyasztás (W)	---			
Álló légvesztés (V_h)	---			
Szakaszos működésre (INT) / Folytonos működésre (CON)	INT			

Alapvető műszaki adatok

Fő méretek	Magasság (H)	448	mm
	Szélesség (W)	672	mm
	Mélység (L)	450	mm
Az égéstér méretei	Magasság (H)		mm
	Szélesség (W)		mm
	Mélység (L)		mm
Kandalló ajtó méretei	Magasság (H)	---	mm
	Szélesség (W)	---	mm
	Mélység (L)	---	mm
A hátsó (oldalsó) bekötés tengelymagassága		---	mm
A melegvíz-cserélő térfogata		---	l
A füstcső átmérője			mm
A füstcsőcsonk átmérője (D_{out})			mm
A külső levegő csatlakozás átmérője			mm
Súly		35	kg
A bemeneti szellőzőrács területe		---	cm ²
A kimeneti szellőzőrács területe		---	cm ²

Декларированные свойства изделия

Гармонизированный стандарт	EN 13240 EN 13229	EN 16510 Ecodesign	DIN+ BlmSchV2	DIBt 15a B-VG 2015
Классификация изделия	---			
Коэффициент энергоэффективности (η_{nom})				
Индекс энергетического КПД				
Этикетка энергетической эффективности				
Топливо	Кусок дерева			
Рекомендуемая длина топлива				
Средний расход топлива				
Допустимая загрузка топлива				
Интервал дополнения топлива	1 ч			
Количество воздуха для горения				
Номинальная мощность (P_{nom})				
Номинальная мощность тепловодного теплообменника (P_{Wnom})	---			
Максимальное рабочее избыточное давление (p_w)	---			
Массовый расход сухих дымовых газов для расчёта дымового канала				
Температура дымовых газов при номинальной тепловой мощности (T_{nom})				
Средняя температура дымовых газов при номинальной тепловой мощности				
Рабочая тяга (p_{nom})				
Температурный класс дымовой трубы	T400			
Подключение к общей дымовой трубе	---			
Пыль $O_2 = 13\%$ (PM_{nom})				
Эмиссия дымовых газов (CO в дымовых газах при $O_2 = 13\%$) (CO_{nom})				
OGC $O_2 = 13\%$ (OGC_{nom})				
NOx $O_2 = 13\%$ (NO_{xnom})				
Автоматическая регулировка горения	---			
Расход электрической энергии (W)	---			
Постоянная потеря воздуха (V_h)	---			
Прерывистый режим работы (INT) / Непрерывный режим работы (CON)	INT			

Основные технические данные

Размеры	Высота (H)	448	mm
	Ширина (W)	672	mm
	Глубина (L)	450	mm
Размеры камеры сгорания	Высота (H)		mm
	Ширина (W)		mm
	Глубина (L)		mm
Размеры дверки топочной камеры	Высота (H)	---	mm
	Ширина (W)	---	mm
	Глубина (L)	---	mm
Высота оси заднего (бокового) отвода		---	mm
Объём тепловодного теплообменника		---	l
Диаметр дымохода			mm
Диаметр дымовой горловины (D_{out})			mm
Диаметр центрального подвода воздуха			mm
Масса		35	kg
Площадь входной вентиляционной решётки		---	cm ²
Площадь выходной вентиляционной решётки		---	cm ²