

Technický list kachlová kamna Hein BARACCA TV (1N, 2N, 3, 4, 7, 8, 9, OU)

Technical sheet tiled stove Hein BARACCA TV (1N, 2N, 3, 4, 7, 8, 9, OU)

Technisches Datenblatt Kaminofen Hein BARACCA TV (1N, 2N, 3, 4, 7, 8, 9, OU)

Obj.kód / Order code / Bestellkode	BARACCA TV (1N, 2N, 3, 4, 7, 8, 9, OU)
------------------------------------	--

Splněná legislativa | Meets requirement limit values for | Prüfungen

EN 13 240	•
BImSch V 2	•
15a B-VG	•

Vlastnosti při provozu | Features during operation | Leistungseigenschaften

Ekodesign (Sezónní energetická účinnost vytápění) Ekodesign (Seasonal energy efficiency of heating) Ekodesign (Raumheizungs-Jahresnutzungsgrad)	%	72
Index energetické účinnosti (EEI) Energy efficiency index (EEI) Energieeffizienzindex (EEI)		110
Energetický štítek Energy Label Energieeffizienzklasse		A+
Typ paliva Fuel Verwendeter Brennstoff		Kusové dřevo/Stück Holz/Piece wood
Délka paliva Length of fuel Ausmaß des Brennstoff	mm	330
Průměrná spotřeba paliva Average wood consumption Durchschnittlicher Brennstoffverbrauch	kg/h	4,1
Povolená dávka paliva Allowed wood batch Maximal Brennstoffverbrauch	kg/h	5,7
Interval dodávky paliva Fuel supply interval for the rated output Zeitabstand der Brennstoffbeschickung für die Nennleistung		1 hodina/1 Stunde/1 hour
Množství spalovacího vzduchu Combustion air requirement Verbrennungsluftbedarf	m ³ /h	55,6

Jmenovité hodnoty | General data | Nennwertes

Jmenovitý výkon Nominal heat output Nennwärmeleistung	kW	15,0
Regulovatelný výkon Reg.output Reg.Gesamtleistung	kW	4,0 – 18,0
Účinnost Efficiency Wirkungsgrad	%	82
Hmotnostní tok suchých spalin Dry flue gases mass flow Massendurchfluss von trockenen Abgasen	g/s	12,8
Průměrná teplota spalin Mean flue gas temperature Durchschnittliche Abgastemperatur	°C	236
Průměrná teplota spalin za hrdlem Mean flue gas temperature after throat Durchschnittliche Rauchgastemperatur nach dem Hals	°C	-
Provozní tah Flue draught Förderdruck	Pa	12
Prach - O ₂ =13% Dust - O ₂ =13% Staub - O ₂ =13%	mg/m ³	30
CO - O ₂ =13%	mg/m ³	1155
CO ₂	%	9,58
OGC - O ₂ =13%	mg/m ³	69
NO _x - O ₂ =13%	mg/m ³	108

Rozměry a hmotnost | Dimensions and weights | Maße & Gewicht

Rozměry (výška x šířka x hloubka) Dimensions (Height x Width x Depth) Maße (Höhe x Breite x Tiefe)	BARACCA 1N TV	mm	1808 x 1019 x 686
	BARACCA 2N TV		1690 x 1019 x 686
	BARACCA 3 TV		1557 x 962 x 628
	BARACCA 4 TV		1556 x 962 x 628
	BARACCA 7 TV		1556 x 962 x 628
	BARACCA 8 TV		1245 x 946 x 612
	BARACCA 9 TV		1527 x 946 x 612
	BARACCA OU TV		1556 x 962 x 628
Výška osy zadního (bočního) vývodu Connection height for rear (side) installation Anschlusshöhe (seitlichen) hinten		mm	1432 ± 75
Průměr kouřovodu Flue gas connector diameter Rauchrohrdurchmesser		mm	180
Průměr kouřového hrdla Flue socket diameter Durchmesser Rauchkehle		mm	180
Průměr centrálního přívodu vzduchu (CPV) External air intake (EAI) Zentralluftzufuhr (ZLZ)		mm	118
Hmotnost Weight Gewicht	BARACCA 1N TV	kg	485
	BARACCA 2N TV		475
	BARACCA 3 TV		430
	BARACCA 4 TV		425
	BARACCA 7 TV		430
	BARACCA 8 TV		390
	BARACCA 9 TV		430
	BARACCA OU TV		430
Rozměry spalovací komory (výška x šířka x hloubka) Dimensions of the combustion chamber (Height x Width x Depth) Maße Feuerraum (Höhe x Breite x Tiefe)		mm	330 x 520 x 300
Bezpečnostní vzdálenost od hořlavých materiálů (zadní x čelní x boční x boční se sklem x od stropu) Safe distance from flammable materials (Back x Front x Side x Side with glass x From the ceiling) Sicherheitsabstand von brennbaren Werkstoffen (Hinterwand x Frontwand x Seitenwände x Seite mit Glas x Von		mm	200/800/200/---/1000

Příslušenství dodávané s výrobkem | Supplied accessories | Mitgeliefertes Zubehör

Rukavice s magnetem Holder with magnet Handschuh mit Magnet	•
Popelník Ashtray Aschenbecher	•